

AGRIFARM GEAR SAE 85W-140

Wysokiej jakości, wielosezonowy olej przekładniowy do skrzyń biegów, mechanizmów różnicowych, rozdzielaczy mocy, przekładni pośrednich i pomocniczych w maszynach rolniczych.

Opis

AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 to wielosezonowy olej przekładniowy do skrzyń biegów, mechanizmów różnicowych, skrzyń rozdzielczych, przekładni pośrednich i pomocniczych, przystawek odbioru mocy w maszynach rolniczych. Specjalna receptura AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 zapewnia zwiększoną stabilność oksydacyjną przy wydłużonych okresach między wymianami, najwyższy poziom ochrony przed zużyciem oraz wyjątkowe parametry cierne, przekładające się na doskonałą zmianę biegów w całym okresie między wymianami.

Zastosowanie

AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 skutecznie zapobiega tworzeniu się szlamu, osadów, korozji oraz zużyciu elementów. AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 nadaje się do zsynchronizowanych i niesynchronizowanych przekładni. AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami przekładniowymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami przekładniowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Podczas konwersji na AGRIFARM GEAR SAE 85W-140 zalecana jest całkowita wymiana oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Dobra ochrona przed zużyciem.
- Zawiera dodatki ograniczające starzenie oraz utlenianie.
- Bardzo dobra ochrona przeciwkorozyjna.
- Utrzymuje lepkość przez cały okres między wymianami oleju dzięki doskonałej odporności na ścinanie.

Specyfikacje

- API GL-4/GL-5

Dopuszczenia

- -

Rekomendacje FUCHS

- MIL-L-2105 D
- ZF TE-ML 05A, 21A

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.908 g/ml
Klasa SAE	SAE J300	85W-140
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	427 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	30.7 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	98
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-18 °C
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.