

AGRIFARM GEAR LS SAE 90

Wysokiej jakości olej przekładniowy do mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu stosowanych w maszynach rolniczych. Odpowiedni do zastosowania w osiach z lub bez mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu.

Opis

AGRIFARM GEAR LS SAE 90 to wysokowydajny olej przekładniowy oparty na mineralnych olejach bazowych i sprawdzonej technologii dodatków uszlachetniających. Zapewnia to dobrą stabilność oksydacyjną i odporność na ścinanie, dobrą charakterystykę lepkościowo-temperaturową oraz niezawodną ochronę przed zużyciem i korozją. Specjalne modyfikatory tarcia zapewniają prawidłowe działanie mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu. Jednocześnie oferuje znakomitą kompatybilność z elastomerami.

Zastosowanie

AGRIFARM GEAR LS SAE 90 został zaprojektowany do stosowania w wysokoobciążonych napędach hipoidalnych pojazdów rolniczych i innych maszyn. Głównie stosowany gdy norma API GL-5 jest wymagana. Może być stosowany w dyferencjałach z ograniczonym poślizgiem lub bez. Podczas zmiany na AGRIFARM GEAR LS SAE 90 zaleca się pełną wymianę oleju. Przed użyciem produkt należy poddać homogenizacji. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Skutecznie zapobiega nieprzyjemnym hałasom takim jak grzechotane i pischczenie.
- Dobra ochrona przed korozją i kompatybilność z uszczelnieniami.
- Stabilny film smarny, nawet gdy olej jest gorący oraz poddawany wysokim obciążeniom.
- Obniżenie temperatury oleju przekładniowego w trudnych warunkach pracy.
- Ochrona przed pienieniem, nawet przy dużych prędkościach.

Specyfikacje

- API GL-5
- SAE J306: 85W-90

Dopuszczenia

- -

Rekomendacje FUCHS

- NH 520B
- SDFG OP 1705LS
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.91 g/ml
Klasa SAE	SAE J306	85W-90
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	190 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	17.3 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	97
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-30 °C
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.