

AGRIFARM STOU SAE 10W-30

Wysokiej jakości olej wielofunkcyjny (STOU/MFO) do silników, skrzyń biegów, przekładni, mokrych hamulców, układów hydraulicznych w ciągnikach i innych maszynach rolniczych.

Opis

AGRIFARM STOU SAE 10W-30 to wysokiej jakości, wielofunkcyjny olej (STOU / MFO) do silników, manualnych skrzyń biegów, mokrych hamulców i hydrauliki w ciągnikach i innym sprzęcie rolniczym.

Zastosowanie

AGRIFARM STOU SAE 10W-30 jest zalecany do stosowania w silnikach, skrzyniach biegów, układach hydraulicznych i przekładniach, z mokrymi hamulcami lub bez, oraz w wielopłytkowych mechanizmach różnicowych. Specjalny olej bazowy i technologia dodatków zapewniają doskonałe parametry cieplne oraz cichą pracę przez cały okres użytkowania. W przekładniach i układach przekładniowo hydraulicznych maszyn rolniczych lub budowlanych, z olejem silnikowym typu HD o klasie lepkości SAE 10W-30, jako zaleceniem serwisowym, można stosować AGRIFARM STOU SAE 10W-30. W przekładniach z rekomendacją serwisową SAE 75W-80, SAE 80W, SAE 85W i API GL-4 można stosować AGRIFARM STOU SAE 10W-30. AGRIFARM STOU SAE 10W-30 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi, markowymi olejami wielofunkcyjnymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Przed przejściem na AGRIFARM STOU SAE 10W-30 zaleca się całkowite spuszczenie oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Odpowiedni przez cały rok
- Mieszalny z innymi olejami wielofunkcyjnymi o tej samej specyfikacji.
- Możliwość ograniczenia stosowanej liczby produktów.
- Niskie zużycie oleju
- Zapobiega tworzeniu się osadów.
- Oszczędność paliwa

Specyfikacje

- SAE J300: 10W-30
- SAE J306: SAE 80W, SAE 85W, SAE 75W-80
- API CD/CE
- API GL-4

Dopuszczenia

- -

Rekomendacje FUCHS

- AFNOR NFE 48603 HV
- CASE MS 1207, 1209
- DIN 51524-3: HVLP (-D)
- FORD M2C48-C3, M2C86-B

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 20°C	DIN 51757	0.875 g/ml
Klasa SAE	SAE J300	10W-30
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	70 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	10.4 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	135
Temperatura zapłonu, CoC	DIN ISO 2592	220 °C
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-33 °C

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.