

AGRIFARM MOT SAE 15W-50

Wysokiej jakości, wielosezonowy olej silnikowy do pojazdów rolniczych.

Opis

AGRIFARM MOT SAE 15W-50 to wielosezonowy olej silnikowy, który może być stosowany w silnikach benzynowych i Diesla, z turbosprężarką lub bez, szczególnie zalecany do zastosowań rolniczych. Stabilna termicznie receptura zapewnia doskonałą ochronę i parametry w różnych warunkach klimatycznych. AGRIFARM MOT SAE 15W-50 powstał również do użycia w silnikach o wysokim przebiegu.

Zastosowanie

AGRIFARM MOT SAE 15W-50 może być stosowany w silnikach z końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku oraz z początku XXI wieku, również o znacznym stopniu zużycia oraz w silnikach wymagających grubszego filmu olejowego. AGRIFARM MOT SAE 15W-50 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami silnikowymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami silnikowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Podczas konwersji na AGRIFARM MOT SAE 15W-50 zalecana jest całkowita wymiana oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Dobra ochrona przed zużyciem silnika.
- Zapobiega tworzeniu się osadów.
- Ochrona przed zakleszczaniem pierścieni i zatarciu tłoków.
- Zapewnia prawidłowe ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika, nawet w mocno zużytych silnikach.
- Korzystny dla silników z końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku i początku XXI wieku oraz tych wymagających grubszego filmu olejowego.

Specyfikacje

- SAE 15W-50

Dopuszczenia

- -

Rekomendacje FUCHS

- API CF-4/SG

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.884 g/ml
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	133.5 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	17 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	137 -
Temperatura zapłonu, CoC	DIN ISO 2592	210 °C
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-30 °C

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.