

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46

Najwyższej jakości olej smarowy typu EP i hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości.

Opis

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 to olej hydrauliczno-smarowy, charakteryzujący się wysokim wskaźnikiem lepkości oraz zawierający specjalne dodatki zwiększające odporność na starzenie i korozję. Produkt oparty jest na wysokiej jakości mineralnych olejach bazowych i dodatkach na bazie cynku. AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 zapewnia skuteczne smarowanie, ochronę przed korozją i wydajną pracę układu hydraulicznego w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowanie

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 został zaprojektowany do układów hydraulicznych maszyn rolniczych. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Zapewnia efektywną pracę układu hydraulicznego, również podczas prac polowych w sezonie letnim, w trakcie upałów. AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 jest mieszalny i kompatybilny z innymi markowymi olejami hydraulicznymi. W celu pełnego wykorzystania zalet produktu należy unikać mieszania z olejami obcymi. Rekomendujemy pełną wymianę przy przejściu na AGRIFARM HYDRATEC HVI 46. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Doskonałe właściwości lepkościowo-temperaturowe.
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem ściernym.
- Szeroki zakres temperatur stosowania.
- Dobra odporność na ścinanie.
- Dobra ochrona przed korozją
- Wysoka odporność na starzenie.
- Niska skłonność do pienienia.

Specyfikacje

- DIN 51524-3: HVLP
- ISO 6743-4: HV

Dopuszczenia

- -

Rekomendacje FUCHS

- CASE MS 1230
- CINCINNATI MILACRON
- DENISON HF0
- BOSCH REXROTH
- VICKERS
- US STEEL
- NH 646H
- SDFG OI 1446 HV

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

ISO VG	DIN 51519	46
Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.879 g/ml
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	46 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	8.1 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	150
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-45 °C

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.