

TITAN CARGO LA SAE 10W-40

Najwyższej jakości, ograniczający zużycie paliwa, olej silnikowy do różnych silników Diesla pojazdów użytkowych. Specjalnie opracowany dla pojazdów z systemami oczyszczania spalin oraz turbosprężarką. Dobre parametry odnośnie zimnego rozruchu oraz doskonała odporność na starzenie, tak aby zapewnić ograniczenie zużycia paliwa podczas całego okresu pomiędzy wymianami.

Opis

TITAN CARGO LA SAE 10W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy Low-SAPS do stosowania w silnikach z nowoczesnymi systemami oczyszczania spalin, z i bez turbosprężarki. TITAN CARGO LA SAE 10W-40 oferuje doskonałe osiągi przez cały okres między wymianami i zapewnia najlepszą ochronę silnika.

Zastosowanie

TITAN CARGO LA SAE 10W-40 ma wyższą wydajność niż zwykłe wysokiej jakości oleje silnikowe. Szeroki profil wydajności TITAN CARGO LA SAE 10W-40 sprawia, że nadaje się on jako produkt racjonalizatorski również dla starszych pojazdów. TITAN CARGO LA SAE 10W-40 zapewnia doskonałą ochronę przed osadami, szlamami i ich przywieraniem podczas ekstremalnie wysokich obciążeń termicznych oraz jazdy w trybie start-stop. Parametry produktu TITAN CARGO LA SAE 10W-40 umożliwiają stosowanie bardzo długich okresów między wymianami oleju, w oparciu o zalecenia producenta ciężarówki.

Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem, nawet przy wysokich obciążeniach.
- Doskonała ochrona przed polerowaniem gładzi cylindra
- Doskonałe parametry zimnego rozruchu i szybka cyrkulacja oleju w całym układzie smarowania w niskich temperaturach.
- Chroni systemy oczyszczania spalin dzięki niskiej zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki (niski SAPS)
- Zapewnia szeroki zakres zastosowań, doskonały produkt racjonalizujący do mieszanych flot
- Zapewnia ochronę środowiska dzięki obniżonemu zapotrzebowaniu na paliwo i wydłużonym przebiegom między wymianami

Specyfikacje

- ACEA E11, E8, E7
- API CI-4
- JASO DH-2

Dopuszczenia

- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- MACK EO-N
- MAN M 3271-3
- MTU DDC TYPE 3.1
- RENAULT RLD-2/RXD/RGD
- VOLVO VDS-3

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Rekomendacje FUCHS

- ACEA E9, E6
- CUMMINS CES 20076/7
- MAN M 3271-1
- MAN M 3477

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.865 g/ml
Klasa SAE	SAE J300	10W-40
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	101.4 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	14.9 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	153
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-42 °C
Popiół siarczanowy	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.