

TITAN SYN MC SAE 10W-40

Najwyższej jakości, paliwooszczędny olej do różnych silników benzynowych i Diesla, w samochodach osobowych. Niższe zużycie oleju oraz mniejsza emisja spalin.

Opis

TITAN SYN MC SAE 10W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Klasa SAE 10W-40 zapewnia niezawodne działanie o każdej porze roku. TITAN SYN MC SAE 10W-40 oferuje najwyższą ochronę przed zużyciem i może być również stosowany w starszych pojazdach. Nowoczesna receptura TITAN SYN MC SAE 10W-40 oferuje wysoką funkcjonalność.

Zastosowanie

TITAN SYN MC SAE 10W-40 może być stosowany w pojazdach bez wydłużonych okresów między wymianami, zasilanych benzyną, olejem napędowym lub gazem (LPG, CNG).

TITAN SYN MC SAE 10W-40 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami silnikowymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami silnikowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Podczas konwersji na TITAN SYN MC SAE 10W-40 zalecana jest całkowita wymiana oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.
- Niskie zużycie oleju
- Polepszona ochrona przed powstawaniem osadów
- Bardzo stabilna charakterystyka lepkościowo-temperaturowa

Specyfikacje

- ACEA A3/B4
- API SN

Dopuszczenia

- MB-APPROVAL 229.3
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 501 01/505 00

Rekomendacje FUCHS

- API CF
- FIAT 9.55535-D2/G2
- MB 229.1
- PSA B71 2300

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.865 g/ml
Klasa SAE	SAE J300	10W-40
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	91.7 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	14 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	152
HTHS	CEC L-36-90	4 mPas
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-39 °C
Popiół siarczanowy	ASTM D874	1.2 % m/m
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.