

TITAN SUPERSYN SAE 5W-40

Najwyższej jakości, paliwooszczędny olej silnikowy do zastosowania w różnego typu pojazdach, z lub bez wydłużonych przebiegach między wymianami. Zapewnia doskonały rozruch w niskich temperaturach oraz niższe zużycie oleju.

Opis

TITAN Supersyn SAE 5W-40 został opracowany w oparciu o innowacyjną technologię nowoczesnych, wydajnych dodatków uszlachetniających gwarantujących najwyższe zabezpieczenie przeciwzużyciowe w każdych warunkach pracy silnika. Dobre właściwości niskotemperaturowe oleju TITAN Supersyn SAE 5W-40 zapewniają szybkie smarowanie wszystkich części silnika. Poprzez zmniejszenie tarcia ogranicza zużycie paliwa. TITAN Supersyn SAE 5W-40 gwarantuje długą żywotność silnika i właściwe ciśnienie oleju w każdych warunkach eksploatacji pojazdu tak w warunkach eksploatacji pojazdu tak w ruchu miejskim jak i przy najwyższych prędkościach w ruchu autostradowym.

Zastosowanie

TITAN Supersyn SAE 5W-40 jest przeznaczony do samochodów osobowych i innych lekkich pojazdów napędzanych turbodoładowanymi lub wolnossącymi silnikami z zapłonem iskrowym lub samoczynnym. TITAN Supersyn SAE 5W-40 jest olejem wielosezonowym gwarantującym łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach zimą oraz wysoką stabilność termiczną latem. TITAN Supersyn SAE 5W-40 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjami, markowymi olejami silnikowymi. Jednakże należy unikać domieszek innych olejów ponieważ mogą one niekorzystnie wpłynąć na parametry użytkowe produktu. Zalecamy pełną wymianę oleju przy przejściu na TITAN Supersyn SAE 5W-40. W karcie charakterystyki produktu znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu i jego składowania.

Korzyści

- Może być stosowany w wielu rodzajach pojazdów
- Łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach
- Niskie zużycie oleju dzięki niewielkiemu odparowaniu
- Wysoka czystość silnika
- Najwyższa stabilność termiczna
- Oszczędność paliwa w każdych warunkach eksploatacyjnych
- Zwiększenie ciśnienia oleju
- Właściwe zabezpieczenie przeciwzużyciowe
- Odpowiedni do wybranych pojazdów hybrydowych zgodnie z wymaganiami OEM

Specyfikacje

- ACEA A3/B4
- API SN/SM

Dopuszczenia

- MB-APPROVAL 229.3
- RENAULT RN0700 / RN0710
- VW 502 00/505 00

Rekomendacje FUCHS

- API CF
- BMW LONGLIFE-98
- CHRYSLER MS-12991
- FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0,851 g/ml
Klasa lepkości	SAE J300	5W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	DIN 51562-1	83,5 mm ² /s
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	DIN 51562-1	14 mm ² /s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	174
HTHS	ASTM D 4683	≥3,5 mPas
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-42 °C
Popiół siarczanowy	DIN 51575	1,0-1,6 % m/m
Produkt barwiony	-	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej informacji technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, opracowań wstępnych elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienie o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia detali zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością.

Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w programie produktu, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej informacji technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS SCHMIERSTOFFE - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.