

TITAN ATF 4000

Najwyższej jakości olej typu ATF do użycia w automatycznych skrzyniach biegów, jak również w innych zastosowaniach wymagających tego typu oleju. Posiada licencję DEXRON III (H). Poprawiona zmiana biegów w niskich temperaturach w porównaniu do DEXRON II.

Opis

TITAN ATF 4000 jest odpowiedni do zastosowań wielozadaniowych, niezawodny przy dużych obciążeniach i jest zalecany, gdy wymagana jest specyfikacja DEXRON III.

Zastosowanie

W zastosowaniu w pojazdach GM jest kompatybilny ze starszymi specyfikacjami Dexron. TITAN ATF 4000 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami ATF. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami przekładniowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. W przypadku przejścia na TITAN ATF 4000 zalecana jest pełna wymiana oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Dzięki możliwości stosowania w wielu modelach przekładni idealnie nadaje się do optymalizacji stanów magazynowych.
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.
- Polepszona ochrona przed powstawaniem osadów
- Bardzo wysoka odporność na ścinanie
- Duża zdolność przenoszenia obciążeń.
- Bardzo dobre parametry dotyczące zmiany biegów, nawet w bardzo niskich temperaturach
- Niezawodna ochrona przed korozją

Specyfikacje

- -

Dopuszczenia

- DTFR 13C100 (MB 236.1)
- DTFR 13C170
- MAN 339 TYPE L1/V1/Z1
- MB-APPROVAL 236.93
- VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97341
- ZF TE-ML 03D, 04D, 14A (ZF006024)

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Rekomendacje FUCHS

- ALLISON C-4
- ALLISON TES 389
- BMW 81 22 9 400 272
- BMW 81 22 9 400 275
- BMW 81 22 9 407 738
- BMW 83 22 0 403 248
- BMW 83 22 9 407 765
- BMW 83 22 9 407 858
- BMW 83 22 9 407 859
- CAT TO-2
- DEXRON III (H)
- FORD MERCON
- MB 236.9
- OPEL 19 40 707
- OPEL 19 40 767
- VOLVO 97340
- VW TL 521 62 (G 052 162)
- ZF TE-ML 02F, 09, 11B, 17C

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.862 g/ml
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	37.8 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	7.6 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	174
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-50 °C
Barwienie produktu	DIN 10964	czerwony

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.