

SILKOLENE COMP 2

Półsyntetyczny, niskopopiołowy, bezdymny olej na bazie estrów, do silników dwusuwowych.

Opis

SILKOLENE COMP 2 to półsyntetyczny, bezdymny, niskopopiołowy olej silnikowy na bazie nowoczesnych estrów, opracowany z myślą o silnikach 2-suwowych montowanych zarówno w pojazdach drogowych jak i terenowych. SILKOLENE COMP 2 zmniejsza zużycie silnika, zapobiega zatarciu tłoka, zakleszczeniu pierścieni, zanieczyszczeniu świecy zapłonowej i zablokowaniu kanału wydechowego. SILKOLENE COMP 2 jest przyjaznym dla środowiska, bezdymnym środkiem smarnym, który zapewnia wyjątkową niezawodność

Zastosowanie

SILKOLENE COMP 2 jest rekomendowany do wielu dwusuwowych silników, także pojazdów terenowych i skuterów. SILKOLENE COMP 2 jest zalecany zarówno do silników chłodzonych powietrzem, jak i cieczą i może być używany jako premix lub w systemach wtryskowych. SILKOLENE COMP 2 jest ogólnie zalecana do stosowania w stosunku od 2 do 3%, jednak użytkownikom zaleca się, aby zawsze śledzić zalecenia producentów silników dotyczących stosunku paliw / oleju SILKOLENE COMP 2 nie należy mieszać z innymi olejami, ale jest kompatybilny ze wszystkimi ołowiowymi lub bezołowiowymi paliwami. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Zabezpiecza przed zakleszczaniem się pierścieni i formowaniem osadów.
- Zabezpiecza świece zapłonowe i prawidłowy zapłon mieszanki.
- Uzyskanie maksymalnej mocy
- Minimalne zużycie silnika
- Niskopopiołowa technologia przeciwdziała formowaniu się popiołu oraz przedwczesnemu zapłonowi dzięki czemu utrzymuje moc i oszczędność paliwa
- Bezdymna formuła dla ochrony środowiska

Specyfikacje

- JASO FD
- JASO FC
- ISO L-EGD
- API TC

Dopuszczenia

- -

Rekomendacje FUCHS

- -

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.873 g/ml
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	71 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	10.3 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	130

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.