

SILKOLENE PRO 4 PLUS grupa

W pełni syntetyczny olej na bazie estrów do czterosuwowych silników motocyklowych

Opis

SILKOLENE PRO 4 PLUS wykorzystuje technologie 100% syntetycznych estrów, w celu zwiększenie mocy silnika, utrzymanie jego osiągnięć oraz utrzymanie klasy lepkościowej oleju w ekstremalnych wyścigowych warunkach. Z uwagi a wybitne parametry, PRO 4 PLUS jest przeznaczony do mocno obciążonych silników motocykli szosowych oraz motocykli wyścigowych. Specjalnie wyselekcjonowane estry syntetyczne wykorzystane do produkcji PRO 4 PLUS gwarantują wyjątkowo wytrzymały film smarny oraz wybitne zabezpieczenie od momentu uruchomienia silnika aż do osiągnięcia maksymalnej mocy, we wszystkich temperaturach otoczenia.

Badania na hamowni oraz testy na torze wyścigowym, wykazują znaczny przyrost mocy, przy jednoczesnej, wysokiej stabilności termicznej. Zaawansowana technologia estrów syntetycznych gwarantuje doskonałe zabezpieczenie tłoków, cylindrów, krzywek wałka rozrządu, popychaczy oraz łożysk od momentu uruchomienia silnika, czyli zanim osiągnięte zostanie pełne ciśnienie oleju, aż do maksymalnej temperatury pracy silnika..

Zastosowanie

SILKOLENE PRO 4 PLUS jest idealny do wszystkich wyczynowych silników motocykli sportowych, Superbike, i Stock Sport, także do silników tuningowanych. Przygotowany do stosowania w wyścigach, zawodach Mistrzostw Świata i krajowych, Superbike i innych klasach sportowych.

Korzyści

- Sprawdzone w wyścigach osiągi pod względem mocy silnika i jego ochrony i niezawodności
- Wysoki wskaźnik lepkości, wyjątkowa odporność na ścinanie oraz doskonała stabilność termiczna zapewniają utrzymanie klasy lepkościowej oraz gwarantują, iż Pro 4 Plus jest idealnym olejem do silników tuningowanych.
- Zawarte w oleju detergenty pozwalają na utrzymanie czystości w komorze spalania oraz optymalne osiągi silnika.
- Unikalna receptura minimalizuje pienienie, ograniczając ryzyko niedoboru oleju w układzie smarowania silnika.
- W pełni syntetyczna formuła zapewnia wysoką stabilność, co z kolei pomaga zapewnić minimalne osady na tłoku i niższe zużycie oleju

Specyfikacje

- JASO MA & MA2
- API SG, SH, SJ, SL

BP 19.10.2020 Strona.1

Charakterystyka Techniczna PRO 4 PLUS	Norma	Jednostka	5W-40	10W-50
Kolor			Bursztynowy	Purpurowy
SAE klasyfikacja			5W-40	10W-50
Gęstość w 15 °C	IP160		0,862	0.867
Lepkość kinematyczna w 40 °C	IP71	mm ² /s	92,1	120,6
Lepkość kinematyczna w 100 °C	IP71	mm ² /s	14,9	18,8
Wskaźnik lepkości	IP226		170	176
Temperatura zapłonu	IP34	°C	206	208
Temperatura płynięcia	IP15	°C	-36	-39
Lepkość niskotemperaturowa	ASTM D5293	cP	5800	4500