

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80

Najwyższej jakości olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych. Możliwy do zastosowania przez całe życie pojazdu, zgodnie z zaleceniami producentów.

Opis

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 został opracowany w oparciu o wyselekcjonowane oleje bazowe i najnowocześniejszą technologię dodatków specjalnie zaprojektowaną aby spełnić najnowsze wymagania. Jednocześnie oferuje doskonałą kompatybilność z elastomerami i materiałami synchronizatorów.

Zastosowanie

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 jest odpowiedni między innymi do pojazdów niemieckich i francuskich producentów OEM. Charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną a także nie pieni się nawet przy największym obciążeniu. Ponadto skutecznie zapobiega powstawaniu szlamu, osadów, korozji i zużyciu. TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami przekładniowymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami przekładniowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Podczas konwersji na TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 zalecana jest całkowita wymiana oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Znakomita ochrona przed korozją i zużyciem
- Doskonała stabilność oksydacyjna i odporność na tworzenie się osadów.
- Doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa zapewnia niezawodne smarowanie w bardzo niskich, a także bardzo wysokich temperaturach pracy
- Stabilność termiczna.
- Kompatybilny z wieloma elastomerami oraz innymi materiałami uszczelnień.

Specyfikacje

- API GL-4

Dopuszczenia

- -

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Rekomendacje FUCHS

- BMW 83 22 0 309 031
- BMW 83 22 0 403 247
- BMW 83 22 2 339 219
- BMW 83 22 7 533 818
- BMW 2300 1434 404
- BMW 2300 7533 513
- BMW 2300 7533 818
- FORD WSS-M2C200 C3
- OPEL 19 40 182
- OPEL 19 40 757
- OPEL 19 40 768
- OPEL 19 40 776
- VOLVO 97308
- VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.858 g/ml
Klasa SAE	SAE J300	75W-80
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	56 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	9.4 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	152
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-45 °C
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.