

TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40

Najwyższej jakości, paliwooszczędny olej do różnych pojazdów z lub bez wydłużonych okresów pomiędzy przeglądami. Niezawodny zimny rozruch oraz niższe zużycie oleju.

Opis

TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 został opracowany na podstawie wybranych olejów bazowych i najnowocześniejszej technologii dodatków. TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 zapewnia doskonałe właściwości zimnego startu i szybką cyrkulację oleju w całym silniku w niskich temperaturach. Ze względu na minimalne straty poprzez odparowanie, zużycie oleju i osady na turbosprężarce są znacznie zredukowane. TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 zapewnia doskonałe osiągi i bardzo dobrą ochronę przed zużyciem przez cały okres eksploatacji silnika.

Zastosowanie

TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 nadaje się do pojazdów napędzanych benzyną, olejem napędowym lub gazem (LPG, CNG) oraz z nowoczesnymi systemami oczyszczania spalin. TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 może być stosowany w silnikach Diesla tylko, gdy używane jest paliwo o niskiej zawartości siarki. TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami silnikowymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami silnikowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Podczas konwersji na TITAN SUPERSYN C3 SAE 5W-40 zalecana jest całkowita wymiana oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Szybszy zimny rozruch oraz błyskawiczna cyrkulacja oleju
- Bardzo niskie zużycie oleju na skutek zminimalizowanych strat parowania
- Zoptymalizowana czystość silnika i turbosprężarki
- Optymalna odporność na starzenie
- Trwała ochrona przed zużyciem

Specyfikacje

- ACEA C3
- API SP

Dopuszczenia

- MB-APPROVAL 229.31

Rekomendacje FUCHS

- FIAT 9.55535-GH2
- FIAT 9.55535-S2
- FORD WSS-M2C917-A
- VW 505 00/505 01

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.854 g/ml
Klasa SAE	SAE J300	5W-40
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	88.2 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	14.4 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	170
HTHS w temperaturze 150°C	ASTM D4683	≥ 3.5
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-42 °C
Popiół siarczanowy	DIN 51575	≤ 0.8 % m/m
Barwienie produktu	-	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.