

TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W

Najwyższej jakości olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych. Zapewnia zwiększoną sprawność skrzyni biegów i oszczędność paliwa dzięki niskiej lepkości. Nadaje się do stosowania w pojazdach hybrydowych.

Opis

TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W to wysokiej jakości zaawansowany olej przekładniowy oparty na wysokorafinowanych mineralnych olejach bazowych i wysokowydajnym pakiecie dodatków zapewniających doskonałą ochronę przekładni w szerokim zakresie warunków pracy. Jednocześnie oferuje doskonałą kompatybilność z elastomerami i materiałami synchronizatorów.

Zastosowanie

TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W został zaprojektowany do stosowania w manualnych skrzyniach biegów samochodów osobowych. Dobrze wyważona technologia dodatków zapewnia najlepsze właściwości przeciwzużyciowe, a także wysoką sprawność synchronizacji skrzyni biegów. Ze względu na niską lepkość TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W oferuje wysoki potencjał w zakresie obniżenia zużycia paliwa. Dzięki FUCHS BluEV Technology, TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W nadaje się do stosowania w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki. TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami przekładniowymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami przekładniowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Podczas konwersji na TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W zalecana jest całkowita wymiana oleju.

Korzyści

- Znakomita oszczędność paliwa, a tym samym zmniejszona emisja CO₂
- Doskonała stabilność oksydacyjna i odporność na tworzenie się osadów.
- Znakomita ochrona przed zużyciem łożysk i przekładni, nawet w najcięższych warunkach pracy
- Pomaga ograniczyć różnorodność produktów.
- Kompatybilny z wieloma elastomerami oraz innymi materiałami uszczelnień
- W zależności od wymagań OEM, możliwość stosowania w wybranych skrzyniach biegów, w pojazdach hybrydowych lub elektrycznych

Specyfikacje

- API GL-4

Dopuszczenia

- MB-APPROVAL 235.17

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Rekomendacje FUCHS

- FIAT 9.55550-MZ2
- FORD WSS-M2C200-D2
- GMW17594
- MB 235.73
- PSA B71 2316
- VW G 055 512
- VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
- VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
- VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
- VW TL 525 27 (G 052 527 A2)
- VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G 070 726 A2)

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.873 g/ml
Klasa SAE	SAE J306	75W
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	42 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	6.7 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	114
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-45 °C
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.