



GREASEN STP

CHARAKTERYSTYKA:

GREASEN STP jest smarem wapniowym o konsystencji klasy 1. Bazą olejową jest olej mineralny o lepkości w granicach 85 mm²/s w 40 °C. Miękką konsystencją smaru pozwala na łatwe stosowanie urządzeń smarowniczych typu smarownic pneumatycznych. Jest dość odporny na działanie zimnej wody.

ZASTOSOWANIE:

GREASEN STP przeznaczony jest wyłącznie do okresowego smarowania podwozi samochodów, sworzni, przegubów, prowadnic w zakresie praktycznych temperatur pracy od -20 °C do +60 °C. GREASEN STP nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

DIN 51 502: M1C-20

ISO 6743-9: BAEA-1

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	mm/10	330
Temperatura kroplenia	°C	105
Zawartość substancji rysujących	%	nie zawiera
Zawartość wolnych zasad w przeliczeniu na % NaOH	%	0,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

