



LITEN LC EP-2

CHARAKTERYSTYKA:

Smar plastyczny LITEN LC EP-2 produkowany jest w oparciu o wysokorafinowaną, mineralną bazę olejową oraz zagęszczacz litowo - wapniowy. Zawiera w swoim składzie pakiet dodatków polepszających właściwości smarne, przeciwutleniające i przeciwkorozyjne. Smar plastyczny LITEN LC EP-2 z uwagi na zastosowany zagęszczacz litowo - wapniowy charakteryzuje się wysoką odpornością na wymywanie wodą. Zapewnia też ochronę antykorozyjną w środowisku wilgotnym.

ZASTOSOWANIE:

Smar LITEN LC EP-2 przeznaczony jest głównie do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach, w zakresie temperatur -35 do 160 °C, a także gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występują obciążenia udarowe. Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe w zależności od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.

LITEN LC EP-2 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości w zakresie temperatur -35 do 160 °C.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

ISO 6743/9: L-XCEHB-0, 1, 2, 3

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Penetracja w temperaturze 25 °C, po ugniataniu	mm/10	265-295
Temperatura kroplenia	°C	245
Działanie korodujące na płytce miedzi (100°C, 3h), max.	-	1
Odporność smarów na wymywanie wodą w 79°C,	%	3
Wydzielanie oleju ze smaru (100°C, 24 h)	%	0,8
Obciążenie zespawania	kG	250

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

