

UNITEX 00

CHARAKTERYSTYKA:

Biodegradowalne smary Unitex 00 produkowane są na bazie mieszaniny syntetycznego oleju estrowego i zagęszczacza wapniowego oraz dodatków uszlachetniających w klasie konsystencji wg NLGI: 00.

Smary charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami użytkowymi:

- są odporne na działanie wody,
- wykazują niewielkie opory przetłaczania przez przewody o małej średnicy (co jest szczególnie ważne w warunkach zimowych),
- zmniejszają hałas emitowany przez tramwaje podczas jazdy po łukach szyn.

Biodegradowalność smarów Unitex wynosi ok. 90 % (metoda CEC L-33-A-93)

ZASTOSOWANIE:

Biodegradowalne smary Unitex 00 przeznaczone do smarowania przelotowego trakcji szynowej w kolejnictwie i tramwajach miejskich, jak również maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenach leśnych, ujęć wodnych, itp., tam gdzie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo skażenia środowiska.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Unitex 00:
DIN 51 502:MP00K-30
ISO 6743-9: CCEA-00

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Klasa NLGI	-	00
Penetracja w temperaturze 25°C, po ugniataniu	mm/10	429
Temperatura kroplenia	°C	117
Działanie korodujące na płytce z miedzi 100°C/3h	-	brak korozji
Penetracja w temperaturze - 20°C	mm/10	260
Własności smarne: obciążenie zespawania	daN	200

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

