



HIPOL GL-5 85W-140

JAKOŚĆ: API: GL-5
LEPKOŚĆ: SAE: 85W-140

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny olej do przekładni samochodowych posiadający bardzo dobre własności smarne, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwpienne.

ZASTOSOWANIE:

Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do smarowania przekładni oraz tylnych mostów pojazdów mechanicznych – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i rolniczych - pracujących w bardzo trudnych warunkach do których zalecany jest olej w klasie GL-5 wg API.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Dopuszczenie do stosowania w pojazdach Melex

Dopuszczenie do stosowania w przekładni bocznej oraz obudowie wału ramy trakcyjnej w ciężkim sprzęcie Huta Stalowa Wola (HSW)

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE	-	85W-140
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	26,5
Wskaźnik lepkości	-	98
Temperatura płynięcia	°C	-26
Temperatura krzepnięcia	°C	-
Temperatura zapłonu	°C	248
Odporność na pienienie: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C /95°C /25°C po próbie w temp. 95°C , objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C /95°C /25°C po próbie w temp. 95°C ,	ml	5/5/5 0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/°C , stopień korozji	wzorce	2b
Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem	kG	400 67

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

