



ORLEN OIL SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40

JAKOŚĆ: API : SD
LEPKOŚĆ: SAE: 20W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Wielosezonowy, mineralny olej silnikowy.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Selektol Special SD 20W-40 przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych, pracujących przy umiarkowanych i wysokich obciążeniach cieplnych i mechanicznych, w których producent zaleca stosowanie olejów klasy SD lub niższych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	20W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	15,0
lepkość strukturalna CCS w -10°C	mPa·s	1750
wskaźnik lepkości	-	135
temperatura płynięcia	°C	-28
temperatura zapłonu	°C	238
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	5,0
popiół siarczanowy	%	0,46
zawartość wody	% (V/V)	nie zawiera
Badanie działania korodującego w temp. 100°C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi	stopień korozji	1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

