



ORLEN OIL SUPEROL A CB/SC 15W-40

JAKOŚĆ: API : CB/ SC
LEPKOŚĆ: SAE: 15W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny, wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Superol A CB/SC 15W-40 przeznaczony jest do stosowania w silnikach wysokoprężnych bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i umiarkowanych obciążeń. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent poleca stosowanie olejów w klasie wg API - CB. Przeznaczony jest także do stosowania w silnikach benzynowych starszych typów do których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API - SC.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,5
wskaźnik lepkości	-	130
temperatura płynięcia	°C	- 27
temperatura zapłonu	°C	210
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	3,0
Zawartość wody	% (v/v)	nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

