

**ORLEN OIL SUPEROL CD 10W**

JAKOŚĆ: API : CD  
LEPKOŚĆ: SAE: 10W

**CHARAKTERYSTYKA:**

Mineralny, jednosezonowy (zimowy) olej do silników wysokoprężnych.

**ZASTOSOWANIE:**

ORLEN OIL Superol CD 10W przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.

Może być stosowany w układach hydraulicznych, gdy wymagane jest stosowanie tego typu oleju.

**NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:**

Spełnia wymagania:  
PN-79/C-96088/04

**PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:**

| Parametry                          | Jednostki          | Wartości typowe |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| klasa lepkości SAE                 | -                  | 10W             |
| lepkość kinematyczna w temp. 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 6,5             |
| wskaźnik lepkości                  | -                  | 95              |
| temperatura płynięcia              | °C                 | - 27            |
| temperatura zapłonu                | °C                 | 210             |
| liczba zasadowa TBN                | mg KOH/g           | 6,0             |
| zawartość wody                     | % (v/v)            | nie zawiera     |

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

**WERSJA:**

1 / 2023.07.17

