

## PLATINUM AGRO LS 80W-90

API GL-5  
SAE 80W-90

### CARACTERISTICAS GERAIS:

Lubrificante mineral de alta qualidade para transmissões, para utilização durante todo o ano em transmissões de tractores, ceifeiras e outras máquinas agrícolas. Recomendado em particular para diferenciais autoblocantes.

#### Garante:

- proteção de chumaceiras submetidas a alta carga;
- excelente lubrificação e protecção anti-desgaste;
- excepcional desempenho anti-espuma;
- excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação.

### APLICAÇÃO:

O lubrificante multigraduado de transmissões Agro LS 80W-90 é recomendado para a lubrificação de transmissões manuais de vários equipamentos agrícolas que operam em condições severas. É recomendado para utilização em variados equipamentos agrícolas em que os fabricantes recomendam esta viscosidade e os níveis de qualidade que satisfaz.

É particularmente recomendado para veículos pesados, equipamento agrícola e outras máquinas, para utilização em diferenciais autoblocantes.

### NORMAS, APROVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES:

MIL-L-2105D  
MAN 342 M-1  
Mercedes-Benz 235.0  
Voith 3.325-339  
Volvo 97310, 97316  
Renault  
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 16D, 16E, 17B, 19B, 21A  
DAF



PARÂMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS
Grau de viscosidade SAE	-	80W-90
Viscosidade cinemática a 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	14,8
Índice de viscosidade	-	98
Temperatura de fluxão	° C	-30

**NOTA:**

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controlo de qualidade de cada lote.

