



## PLATINUM Max Expert C3 5W-40

**JAKOŚĆ:** API: SN/SM/CF

ACEA: C3

**LEPKOŚĆ:** SAE: 5W-40

### CHARAKTERYSTYKA:

Najwyższej jakości syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy. Został opracowany w oparciu o technologię nowej generacji zapewniającą doskonałą ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Ponadto redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając lepszą kontrolę osadów- przyczynia się do redukcji osadów cząstek stałych na filtrach DPF oraz zmniejsza możliwość zatrucia katalizatorów w silnikach z zapłonem iskrowym.

Gwarantuje:

- Skuteczne smarowanie silników z pompowtryskiwaczami,
- ochronę środowiska naturalnego,
- czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawieszynie,
- łatwy rozruch silnika w warunkach zimowych.

### ZASTOSOWANIE:

Platinum Max Expert C3 5W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w nowoczesnych silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, głównie wysokoprężnych koncernu Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), wyposażonych w system wtrysku oparty na pompowtryskiwaczach. Odpowiedni również do zastosowania w silnikach benzynowych pracujących w różnych warunkach eksploatacji zarówno latem jak i zimą. Platinum Max Expert C3 5W-40 jest kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin takimi jak: DPF i TWC. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.

### NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobaty:

MB-Approval 229.31;

VW Standard 505 00;

VW Standard 505 01.



Mercedes-Benz 226.5;  
Renault RN0700/0710;  
Porsche A40;  
Ford WSS-M2C917A;  
General Motors GM Dexos 2.

**PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:**

| Parametry                          | Jednostka          | Wartości typowe |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| klasa lepkości SAE                 | -                  | 5W-40           |
| lepkość kinematyczna w temp. 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 14,1            |
| lepkość strukturalna CCS -30 w °C  | mPa*s              | 6190            |
| wskaźnik lepkości                  | -                  | 170             |
| temperatura zapłonu                | °C                 | 232             |
| temperatura płynięcia              | °C                 | -42             |
| liczba zasadowa TBN                | Mg KOH/g           | 8               |

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

**WERSJA:**

1 / 2023.07.17

