



PLATINUM Max Expert 0W-30

JAKOŚĆ: API: SL
ACEA A5/B5
LEPKOŚĆ: SAE: 0W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Syntetyczny, nowoczesny, wielosezonowy olej silnikowy dedykowany do najnowszych silników benzynowych i Diesla. Precyzyjna formuła skomponowana z wykorzystaniem najnowszych technologii i dodatków uszlachetniających pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy jednostki napędowej przy jednoczesnej kompleksowej ochronie silnika. Spełnia jedną z najnowszych specyfikacji Volvo.

Gwarantuje:

- oszczędność paliwa,
- wydłużenie czasu eksploatacji,
- utrzymanie silnika w czystości.

ZASTOSOWANIE:

PLATINUM Max Expert 0W-30 przeznaczony jest do aplikacji zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla. Spełnienie wymagań klasyfikacji jakościowej ACEA gwarantuje wysoki poziom ochrony nawet przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach pracy. Świetnie sprawdza się zarówno w ruchu miejskim jak i na trasach szybkiego ruchu. Olej jest kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin w silnikach Volvo wymagających aprobaty Volvo 9520037. Może być stosowany w innych pojazdach spełniających normy emisji spalin Euro 6, co do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej poniżej.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobaty:
Volvo 95200377

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	0W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	10,2
lepkość strukturalna CCS -35 w °C	mPa*s	5950
wskaźnik lepkości	-	180
temperatura zapłonu	°C	230
temperatura płynięcia	°C	-42



liczba zasadowa TBN

Mg KOH/g

10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

