



ORLEN OIL ULTOR PERFECT 5W-30-30

JAKOŚĆ: API: CK-4/CJ-4, SN ACEA: E6, E8, E7, E9, E11
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

ORLEN OIL ULTOR PERFECT 5W-30 to najwyższej jakości produkt typu Ultra High Performance Diesel Oil powstały z połączenia syntetycznego oleju bazowego oraz zaawansowanego technologicznie systemu dodatków uszlachetniających typu „Low SAPS”. Pozwoliło to zarówno na osiągnięcie maksymalnej ochrony jednostki napędowej, wykazanej w szeregu testów silnikowych, jak i wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów obróbki spalin, stosowanych w pojazdach spełniających normy Euro V i Euro VI oraz EPA Tier 4. Zastosowanie komponentów obniżających tarcie pomiędzy współpracującymi elementami zapewnia spadek zużycia paliwa oraz zwiększenie mocy jednostki napędowej.

Gwarantuje:

- Potwierdzoną szeregiem testów ochronę silnika,
- Obniżenie zużycia paliwa,
- Kompatybilność z urządzeniami obróbki spalin

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Ultor Perfect 5W-30 przeznaczony jest do stosowania w nowoczesnych konstrukcjach silników pojazdów ciężarowych, wyposażonych w zaawansowane systemy obróbki spalin, takich jak recyrkulacja spalin EGR, filtry cząstek stałych (DPF). Świetne własności niskotemperaturowe pozwalają na ochronę jednostki napędowej również podczas zimnego startu silnika w warunkach zimowych, gdy jest ona najbardziej narażona na awarie na skutek niedostatecznego smarowania.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

DTFR 15C110 (228.51),
DTFR 15C100 (228.31),
VOLVO VDS-4.5,
MACK EO-S-4.5,
RENAULT VI RLD-3,
MAN M3677
Spełnia wymagania:
CUMMINS CES 20086,
Daimler MB 228.52
Detroit Diesel Extranet 93K222,
DEUTZ DQC IV-18 LA,
MTU TYPE 3.1,
VOLVO VDS-3,
MAN M3271-1, M3775, M3477



Caterpillar ECF-3,
IVECO
FORD WSS-M2C213-A,
DAF PSQL 2.1E-LD,
JASO DH-2,

PARAMETRY FIZYKOCHemiczne:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	11,5
wskaźnik lepkości	-	160
Całkowita liczba zasadowa	mg KOH/g	10
temperatura płynięcia	°C	-42
temperatura zapłonu	°C	220

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1/2024-06-19

