



PLATINUM MaxExpert XF 5W-30

JAKOŚĆ: API: SM/CF
ACEA: C2
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Syntetyczny, wysokiej jakości olej silnikowy odpowiedni do stosowania zarówno latem jak i zimą. Został opracowany w oparciu o technologię nowej generacji zapewniającą doskonałą ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Ponadto redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając lepszą kontrolę osadów. Platinum Max Expert XF 5W-30 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin DPF i TWC.

Gwarantuje:

- Idealne smarowanie podczas całego okresu eksploatacji
- Kompatybilność z filtrami DPF i katalizatorami TWC
- Doskonałą stabilność termiczną i termooksydacyjną
- Optymalizację zużycia energii i emisji zapewniając lepszą ochronę środowiska
- Bezpieczną pracę silnika już od momentu rozruchu także w zimie
- Doskonałą ochronę silnika przed tarciem i zużyciem

ZASTOSOWANIE:

Platinum Max Expert XF 5W-30 to olej zaprojektowany z myślą o kierowcach preferujących jazdę samochodami koncernu samochodowego PSA – Citroen, Peugeot i koncernu Renault. Przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w silniki zasilane olejem napędowym lub silniki benzynowe turbo doładowane lub nie. Olej z powodzeniem może być stosowany w pojazdach dbających o środowisko naturalne, czyli tych posiadających systemy redukcji spalin taki jak DPF i TWC przy jednoczesnym wydłużeniu ich żywotności.

Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6. Rekomendacje: olej do RENAULT, olej do PEUGEOTA, olej do CITROENA.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Renault RN0700



PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	10,3
lepkość strukturalna CCS -30 w °C	mPa*s	5800
wskaźnik lepkości	-	160
temperatura zapłonu	°C	242
temperatura płynięcia	°C	-42
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

