



ORLEN OIL PILAROL VG 68

CHARAKTERYSTYKA:

Wielosezonowy specjalny olej, o doskonałych właściwościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych, którego bazę stanowi głęboko rafinowany olej mineralny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających, w skład których wchodzi: dodatek wiskozujacodepresujący oraz dodatek poprawiający przyczepność oleju do metalu. Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne właściwości użytkowe oleju, do których należą m.in.:

- bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia (układ tnący piły),
- doskonałe właściwości smarne, także w niskich temperaturach,
- odpowiednia charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie temperatur,
- zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Pilarol VG 68 przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również stosowany do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Gęstość w temperaturze 15°C	g/cm ³	0,88
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	64,9
Wskaźnik lepkości	-	90
temperatura zapłonu (t.o.)	°C	>220
temperatura płynięcia	°C	-30

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

2 / 2024-07-23/2024-07-24

