



PLATINUM Max Expert DEX1 5W-30

JAKOŚĆ: API SN Plus, API SN RC (Resource Conserving)
ILSAC GF-5
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Syntetyczny, nowoczesny, wielosezonowy olej silnikowy o niskiej lepkości. Zmniejsza tarcie, zapewnia optymalną ochronę przed zużyciem i lepszą kontrolę osadu nawet w najcięższych warunkach jazdy. Chroni silnik przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych LSPI. Dodatkowo pozwala na jeszcze niższe spalanie, szczególnie przy częstym uruchamianiu i wychładzaniu silnika, a dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających, zwiększa odporność na utlenianie i ogranicza zanieczyszczenia.

Gwarantuje:

- wysoką oszczędność paliwa pod częściowym i pełnym obciążeniem,
- długą żywotność silnika i filtrów,
- czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
- świetną stabilność termiczną i oksydacyjną,
- szybki rozruch w niskich temperaturach,
- długie przebiegi między wymianami (wydłużone okresy eksploatacji),
- ochronę środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

PLATINUM Max Expert DEX1 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w nowoczesnych silnikach benzynowych GDI (Gasoline Direct Injection – silniki z wtryskiem bezpośrednim), z turbodoładowaniem TGDI wyposażonych w rozbudowane systemy oczyszczania spalin. Został opracowany pod kątem spełnienia najnowszych wymagań API SN Plus oraz API SN RC, dzięki którym olej zapewnia trwałość turbosprężarki i systemów kontroli emisji spalin. Olej spełnia wymagania GM dexos1™ Gen 2. Rekomendowany do pojazdów GM m.in.: Opel, Chevrolet, Cadillac, Buick.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
GM dexos1™ Gen 2;



Chrysler MS6395;
Ford WSS-M2C-946-A;
Ford WSS-M2C-946-B1.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	11,00
lepkość strukturalna CCS -30°C	mPa*s	3690
wskaźnik lepkości	-	157
temperatura zapłonu	°C	240
temperatura płynięcia	°C	-36
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,9

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

