



PLATINUM Max Expert FR 0W-30

JAKOŚĆ: ACEA C2
API SP
LEPKOŚĆ: SAE: 0W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Najnowszej generacji syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu mid-SAPS, który pozwala na zmniejszenie zużycie paliwa przy jednoczesnym zachowaniu właściwej ochrony wszystkich elementów silnika. Zapewnia ochronę silnika przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych – LSPI. Dzięki unikalnej technologii olej zapewnia wyjątkową ochronę podczas zimnego rozruchu zarówno w silnikach Diesel jak i w silnikach benzynowych. Idealnie sprawdza się zarówno w ruchu miejskim jak i na trasach szybkiego ruchu.

Gwarantuje:

- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa,
- szybki rozruch i odpowiednie smarowanie w niskich temperaturach,
- wyjątkowa ochrona elementów silnika w trakcie wykorzystywania systemów Start-Stop-,
- długą żywotność silnika i filtrów,
- świetną stabilność termiczną i oksydacyjną,
- czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
- utrzymanie swoich właściwości przez cały okres między wymianami,
- zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach samochodów osobowych jak i lekkich dostawczych, wysokoprężnych silnikach BlueHDi z rozbudowanymi systemami oczyszczania spalin wyposażonych w SCR oraz w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizatory (TWC). Olej o tej specyfikacji jest również rekomendowany do silników z filtrem cząstek stałych DPF/GPF, aby zapewnić maksymalną żywotność filtra. Polecany do pojazdów koncernu STELLANTIS (Peugeot, Citroën, DS, Opel) objętych specyfikacją PSA B71 2312, PSA B71 2302 i spełniających normy emisji spalin Euro 6. Jednocześnie może być stosowany w najnowszych silnikach Fiata.



NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:

PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312

PSA PEUGEOT CITROËN B71 2302

ORLEN OIL rekomenduje:

Fiat 9.55535-DS1;

Fiat 9.55535-GS1.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	0W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	9,4
lepkość strukturalna CCS -35°C	mPa*s	5 890
wskaźnik lepkości	-	177
temperatura zapłonu	°C	225
temperatura płynięcia	°C	-48
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	10,7

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

2/2023-12-15

