



PLATINUM Max Expert A3/B4 5W-30

JAKOŚĆ: ACEA A3/B4

API SL

LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany na podstawie wysokiej jakości olejów bazowych i odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających zapewniającej najwyższą długotrwałą wydajność i ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Gwarantuje łatwe uruchamianie zimnego silnika, optymalne jego smarowanie i doskonałe parametry oleju podczas całego okresu pomiędzy wymianami.

Gwarantuje:

- idealne smarowanie podczas całego okresu eksploatacji,
- szybki rozruch w niskich temperaturach,
- doskonałą stabilność termiczną i oksydacyjną,
- doskonałą ochronę silnika poprzez zmniejszenie oporów tarcia,
- czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
- wydłużone okresy eksploatacji,
- ochronę środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach benzynowych i wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim nowoczesnych samochodów osobowych jak i lekkich dostawczych. Odpowiedni do silników z turbodoładowaniem. Z powodzeniem może być stosowany w pojazdach, co do których producent zaleca olej klasy lepkości i jakości podanej w opisie produktu.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobata:

MB-Approval 229.3;
VW Standard 502 00;
VW Standard 505 00.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:



Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	12
lepkość strukturalna CCS -30°C	mPa*s	5 930
wskaźnik lepkości	-	162
temperatura zapłonu	°C	229
temperatura płynięcia	°C	-42
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	10,7

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

