



PLATINUM Max Expert LL 0W-20 - NOWOŚĆ

JAKOŚĆ: ACEA C5, API SN PLUS
LEPKOŚĆ: 0W-20

CHARAKTERYSTYKA:

Najnowszej generacji, w pełni syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu LongLife w klasie lepkości 0W-20 i jakości ACEA C5, API SN PLUS.

PLATINUM Max Expert LL 0W-20 zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa przy jednoczesnym zachowaniu właściwej ochrony wszystkich elementów silnika. Dodatkowo chroni go przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych – LSPI (To niekontrolowane zjawisko spalania występujące przy niskiej prędkości obrotowej. Ma ono miejsce w komorze spalania silników GDI, występuje przed zapłonem inicjowanym iskrą ze świecy zapłonowej). Technologia Mid SAPS (obniżona zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu) zapewnia doskonale parametry oleju, redukuje ryzyko zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów. **PLATINUM Max Expert LL 0W-20** gwarantuje poprawę osiągnięć, w różnych aspektach eksploatacji dla silnika, użytkownika oraz środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

PLATINUM Max Expert LL 0W-20 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w nowoczesnych silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, wyposażonych w silniki benzynowe z turbodoładowaniem oraz wysokoprężne z turbodoładowaniem. Rekomendowany jest do pojazdów wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (filtry cząstek stałych: GPF, DPF, katalizatory). Został oficjalnie zaaprobowany do najnowszych modeli pojazdów VW Group (Audi, VW, Skoda, Seat) objętych specyfikacją VW Standard 508 00 i VW Standard 509 00, w lepkości 0W-20. Dodatkowo został oficjalnie zaaprobowany do najnowszych modeli pojazdów Porsche wymagających oleju zgodnego ze specyfikacją Porsche C20. Olej **PLATINUM Max Expert LL 0W-20** jest kompatybilny z silnikami i urządzeniami obróbki spalin, które spełniają normy emisji spalin Euro 6. Olej silnikowy typu Volkswagen Blue OIL.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobata:

VW Standard 508 00 VW Standard 509 00
Porsche C20

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:



Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	0W-20
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	8,4
lepkość strukturalna CCS -35°C	mPa*s	5300
wskaźnik lepkości	-	180
temperatura zapłonu	°C	235
temperatura płynięcia	°C	-45
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,4

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

