



PLATINUM RIDER SPEEDWAY

LEPKOŚĆ: SAE: 40

CHARAKTERYSTYKA:

Najnowszej generacji, syntetyczny olej opracowany specjalnie dla silników wyczynowych pozwalający na uzyskiwanie maksymalnych osiągnięć motocykla. Dzięki zastosowaniu unikalnej formuły HTS (High Temperature Stability) olej umożliwia maksymalne wykorzystanie mocy silnika przy zachowaniu idealnych właściwości wytrzymałościowych filmu smarnego. Produkt zapewnia maksymalną ochronę elementów silnika w warunkach dużych obciążeń, ekstremalnych prędkości obrotowych i wysokich temperatur, jakie występują podczas wyścigów żużlowych. Olej testowany w warunkach torowych.

- zwiększenie mocy i przyspieszenia silnika,
- doskonałe smarowanie poprzez zminimalizowanie tarcia,
- wzmocnioną odporność oleju na ścinanie w warunkach zwiększonego obciążenia silnika w wysokiej temperaturze,
- zwiększoną stabilność termooksydacyjną oleju,
- skuteczne odprowadzenie ciepła
- skuteczną ochronę i wydłużenie żywotności silnika.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych sportowych silników czterosuwowych przede wszystkim motocykli żużlowych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE	-	40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,26
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	90,75
Wskaźnik lepkości	-	163
Temperatura zapłonu	°C	241
Temperatura płynięcia	°C	-36

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

