



PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40

JAKOŚĆ: API: CG-4/GL-4
ACEA: E2
ISO: HV
DIN: HVLP

CHARAKTERYSTYKA:

Uniwersalny, wielofunkcyjny olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny do sprzętu rolniczego.

ZASTOSOWANIE:

PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40 przeznaczony jest do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym do smarowania silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, w mokrych hamulcach a także w systemach hydraulicznych. Może być stosowany w skrzyniach biegów Powershift.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:

ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
John Deere JDM J 27
Massey Ferguson M1139
Massey Ferguson M1144
Massey Ferguson M1145
Ford M2C 159B,
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
Mercedes-Benz 227.1, 228.1, 228.3
MAN 271



MIL-L-2104D
Perkins

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,4
wskaźnik lepkości	-	160
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	11,0
temperatura zapłonu	°C	230
temperatura płynięcia	°C	-39

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

