



HIPOL SEMISYNTETIC GL-5 75W-90

JAKOŚĆ: API: GL-5
LEPKOŚĆ: SAE: 75W-90

CHARAKTERYSTYKA:

Uniwersalny, półsyntetyczny olej do przekładni samochodowych.

ZASTOSOWANIE:

Wielosezonowy olej półsyntetyczny do stosowania w przekładniach, szczególnie hipoidalnych, samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz innych pojazdach, maszynach, urządzeniach pracujących w bardzo trudnych warunkach, do których producent zaleca olej klasy GL-5 wg API.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE		75W-90



Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	16,4
Wskaźnik lepkości	-	145
Temperatura płynięcia	°C	-45
Temperatura zapłonu	°C	190
Odporność na pienienie: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C,	ml	20/50/20 0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji	wzorce	1b
Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem	kG	400 58

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

