



OLEJ MASZYNOWY L-AN 10

JAKOŚĆ:

CHARAKTERYSTYKA:

Oleje maszynowe L-AN otrzymywane są z selektywnie rafinowanych destylatów olejowych, uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje maszynowe L-AN ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych

ZASTOSOWANIE:

Oleje maszynowe L-AN przeznaczone są do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, takich jak:

- łożyska toczne i ślizgowe,
- prowadnice,
- przekładnie mechaniczne,
- wrzeciona, itp.,
- oraz pomocniczych węzłów tarcia. Niektóre oleje maszynowe L-AN są stosowane także do innych celów, np. do napełniania układów hydraulicznych.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

ISO 3448
DIN 51501

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametr	Jednostka	Wartość
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C	mm ² /s	10,2
Wskaźnik lepkości	-	98
Temperatura zapłonu	°C	152
Temperatura płynięcia	°C	- 10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

