

**ORLEN OIL LOKOMOTIV
STANDARD CD 40****JAKOŚĆ:** API: CD
LEPKOŚĆ: SAE: 40**CHARAKTERYSTYKA:**

Mineralny olej silnikowy, produkowany w oparciu o wysokojakościowe oleje bazowe oraz dodatki uszlachetniające.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL LOKOMOTIV STANDARD CD 40 jest przeznaczonym głównie do smarowania wysilonych wysokoprężnych kolejowych silników spalinowych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Może być również stosowany do smarowania silników wysokoprężnych podobnego typu w innych urządzeniach technicznych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	15,3
Temperatura zapłonu	°C	250
Wskaźnik lepkości	-	95
Temperatura płynięcia	°C	-18
Całkowita liczba zasadowa	mgKOH/g	9

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

