



OLEJ DO BARDZO GŁĘBOKIEGO TŁOCZENIA

CHARAKTERYSTYKA:

Olej do bardzo głębokiego tłoczenia produkowany jest w oparciu o głębokorafinowane mine-ralne bazy olejowe.

Oleje bazowe uszlachetniane są substancjami polepszającymi własności smarnościowe, obniżającymi temperaturę krzepnięcia oraz obniżającymi znacznie możliwość pienienia oleju gotowego.

ZASTOSOWANIE:

Olej do bardzo głębokiego tłoczenia stosuje się przy tłoczeniu przedmiotów o trudnej geometrii i ostrych krzywiznach, wymagających bardzo wysokich nacisków np. przy tłoczeniu wanien, zlewozmywaków z blachy stalowej, wysokostopowej i nierdzewnej, zimnowalcowanej.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	330
Lepkość kinematyczna w temperaturze 50°C	mm ² /s	143
Temperatura krzepnięcia	°C	-29
Temperatura zapłonu	°C	238
Obciążenie zespawania	daN	500

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

