



ITERM-4

CHARAKTERYSTYKA:

ITERM-4 to wydajny olej do układów wymiany ciepła produkowany w oparciu o specjalnie wyselekcjonowany, wysokiej jakości olej bazowy, poddany procesowi głębokiej hydorafinacji. Zaawansowana technologia produkcji sprawia, że produkt wyróżnia się bardzo dobrym przewodnictwem ciepła oraz wysoką stabilnością termooksydacyjną. ITERM-4 zawiera w swoim składzie substancje uszlachetniające, które stabilizują jego parametry w wysokich temperaturach.

ZASTOSOWANIE:

- przemysłowe układy chłodzące i grzewcze; ☐
- nagrzewnice i układy olejowe do podgrzewania; ☐
- urządzenia grzewcze w obiegu zamkniętym;

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C	mm ² /s	1,4
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C	mm ² /s	3,8
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C	mm ² /s	6,5
Temperatura palenia	-	140
Temperatura początku destylacji	°C	257

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

